

PHOROPTOR DIGITAL YPA-2100

YEASN



- ADMITE LA PANTALLA RETINA CON UNA CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL.
- ADMITE RED INALÁMBRICA, CONEXIÓN CON YEASN LM / AR, INTERCAMBIO RÁPIDO DE DATOS DE.
- SIMPLICIDAD CON UNA ALTA PRECISIÓN
- MARCO OPERATIVO MÁS EFICIENTE QUE EL PANEL DE CONTROL TRADICIONAL.
- DISEÑO ULTRADELGADO, CON OPCIÓN A CONECTARSE A EL LENSOMETRO Y AUTOREFRACTOR.

ESPECIFICACIONES

Lente esfera:	-29.00D ~ + 26.75D, Paso 0.12D / 0.25D / 1D -19.00D ~ + 16.75D (lente cilíndrica transversal o prisma)
Lente de cilindro:	0.00D ~ ± 8.75D, Paso 0.25D / 1D
Eje:	0 ° ~ 180 °, Paso 1 ° / 5 °
Distancia:	48mm ~ 82mm (Lejos) 49 mm ~ 75 mm (cerca, distancia de trabajo 35 cm)
Prisma rotatorio:	0 ~ 20Δ, Paso 0.1Δ, 0.5Δ
Cilindro cruzado:	± 0.25D / ± 0.50D (automático), ± 0.50D (fijo)
Tamaño y peso:	Refractor 400 (W) × 92 (D) × 275 (H) mm / 3.9kg Impresora 200 (W) × 200 (D) × 80 (H) mm / 0.6kg
Fuente de alimentación:	~220V, 50Hz, 70VA



ISEM

Ingeniería en Sistemas y Equipos Médicos

Horizonte 1156 Col. Jardines del Bosque, CP:44520,Guadalajara,Jalisco
Correo: marketing@isem.mx www.isem.mx
Tel: (33) 3122 9881
(33) 31229771

